



PM 50526 SP C

elevate to the highest power



La serie **PM 50.5 SP** garantisce alte performance, massima efficienza e un alto livello di affidabilità. L'articolazione con l'esclusivo PM link system garantisce un aumento dell'efficienza della gru.

The **PM 50.5 SP** series models guarantee high performance, maximum efficiency and a high level of reliability. Articulation with the exclusive PM link system, guarantees an increase in the efficiency of the crane.




DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	40,5 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	15,40 m
Verticale	Vertical	19,50 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	40/80 l/min
Pressione massima	Max. pressure	31,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	200 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	395°
Coppia di rotazione	Slewing torque	53,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	6,6 - 8,0 m
Interlock disponibile	Interlock available	3 - 4 - 5
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Radio Wireless
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	5005 kg



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS



PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES



truck mounted cranes