



PM 47523 SP

elevate to the highest power



Elevata produttività, massima affidabilità. Insuperabile precisione e sicurezza. Perfette dotazioni per elevate performance.

High productivity, maximum reliability. Unparalleled precision and safety. Accurate tools for high performance.




DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	43,1 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	9,60 m
Verticale	Vertical	14,30 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	80/100 l/min
Pressione massima	Max. pressure	33 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	200 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	395°
Coppia di rotazione	Slewing torque	53,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	6,6 - 8,0 m
Interlock disponibile	Interlock available	3 - 4 - 5
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Radio Wireless
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	4390 kg



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS



PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES



truck mounted cranes